

Technical drawing of a floor slab cross-section and plan view. The drawing shows a grid of reinforcement bars (main and secondary) and a suspended element. Dimensions include 200, 1100, 150, 700, 3000, and 1200. Labels include 'falszegély', 'toldás (átfedés)', 'merezítő borda', 'függesztő elem', 'főborda - sávhossz, termékadat alapján meghatározva', and 'álmennyezet alsó síkja: +3,00'.

A 6x6 grid with red annotations. The first column is labeled '5.' and the second column is labeled '6.'. The fourth column is labeled '4.'.

1. merevítő borda

főborda

29,2

19,4

+2,50 (álmennyezet alsó síkja)

falszegély

2. merevítő borda

3. szegélytartó

főborda

29,2

16

84

19,4

falszegély

+2,50 (álmennyezet alsó síkja)

0,45

Ritkán azonos a főborda és a keresztborda magassága (de ez konkrét termék függvénye)

1 - ásványgyapot lap
2 - főborda
3 - keresztborda
4 - osztó borda
5 - L falszegély 24/24

6 - gyorsfüggesztő (beakasztós)
7,8 - keresztbordák távolsága
9 - függesztők távolsága
10 - főbordák távolsága
11 - lapleszorító rugó

A - falszegély 24/24
B - lépcsős falszegély 25/25/25/25
C - lépcsős falszegély 25/15/8/15
D - sülyesztett élkiképzés kitöltő elemmel

egyes falszegély 50/50
lépcsős falszegély 25/25/25/25

sülyesztett élkiképzés kitöltő elemmel

gyorsfüggesztő

max. 2000

12

24 (15)

+3,00

+3,20-5,00

4.

5.

6.

